ADDA USA
DC FAN SPECIFICATIONS

Frame Dimensions (mm)	Model Part Number	Bearing Type	Volts (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (RPM)	Air Flow (CFM)	Pressure (Inches)	Noise (dB/A)	Weight (g)	Features Available	Safety Approvals	Units Per Box	Box Wt. (lbs.)
80 X 80 X 25	AD0812LS-A71GL	S	12	0.12	1.44	2030	26.2	0.078	22.5	86	1	UL,CSA,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0812LS-A73GL	S	12	0.12	1.44	2030	26.2	0.078	22.5	86	3	UL,TUL,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0812LS-A76GL	S	12	0.12	1.44	2030	26.2	0.078	22.5	86	6	UL,CUL,TUV,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0812MS-A70GL	S	12	0.15	1.80	2440	31.4	0.114	28.3	86	0	UL,TUV,CSA,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0812MS-A71GL	S	12	0.15	1.80	2440	31.4	0.114	28.3	86	1,2	UL,CSA,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0812MS-A73GL	S	12	0.15	1.80	2440	31.4	0.114	28.3	86	3	UL,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0812MS-A76GL	S	12	0.15	1.80	2440	31.4	0.114	28.3	86	6	UL,CUL,TUV,CSA,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0812HS-A70GL	S	12	0.25	3.00	3010	38.6	0.160	34.4	86	0	UL,TUV,CSA,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0812HS-A71GL	S	12	0.25	3.00	3010	38.6	0.160	34.4	86	1	UL,TUL,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0812HS-A72GL	S	12	0.25	3.00	3010	38.6	0.160	34.4	86	2,3	UL,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0812HS-A76GL	S	12	0.25	3.00	3010	38.6	0.160	34.4	86	6	UL,CUL,TUV,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0812US-A70GL	S	12	0.38	4.56	3700	46.7	0.226	38.5	86	0	CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0812US-A71GL	S	12	0.45	5.40	3900	50.0	0.279	41.0	86	1	TUV,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0812US-A73GL	S	12	0.45	5.40	3900	50.0	0.279	41.0	86	3	CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0812US-A76GL	S	12	0.38	4.56	3700	46.7	0.226	38.5	86	6	UL,CUL,TUV,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824LX-A70GL	HYPRO	24	0.09	2.16	2030	26.2	0.078	22.5	86	0	UL,CSA,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824MX-A70GL	HYPRO	24	0.10	2.40	2440	31.4	0.114	28.3	86	0	UL,TUV,CSA,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824MX-A72GL	HYPRO	24	0.09	2.16	2440	31.4	0.114	28.3	86	2	UL,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824HX-A70GL	HYPRO	24	0.16	3.84	3010	38.6	0.166	34.0	86	0	UL,TUV,CSA,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824HX-A71GL	HYPRO	24	0.16	3.84	3010	38.6	0.166	34.0	86	1	UL,CSA,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824HX-A72GL	HYPRO	24	0.16	3.84	3010	38.6	0.166	34.0	86	2	UL,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824UX-A71GL	HYPRO	24	0.26	6.24	3900	50.0	0.279	41.0	86	0,1,2,3	CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824LB-A70GL	BALL	24	0.09	2.16	2030	26.2	0.078	22.5	86	0	UL,TUV,CSA,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824LB-A71GL	BALL	24	0.09	2.16	2030	26.2	0.078	22.5	86	1	UL,CSA,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824LB-A73GL	BALL	24	0.09	2.16	2030	26.2	0.078	22.5	86	3	UL,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824MB-A70GL	BALL	24	0.10	2.40	2440	31.4	0.114	28.3	86	0	UL,TUV,CSA,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824MB-A71GL	BALL	24	0.10	2.40	2440	31.4	0.114	28.3	86	1	UL,CUL,TUV,CSA,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824MB-A73GL	BALL	24	0.10	2.40	2440	31.4	0.114	28.3	86	3	UL,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824HB-A70GL	BALL	24	0.16	3.84	3010	38.6	0.160	34.4	86	0	UL,TUV,CSA,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824HB-A71GL	BALL	24	0.16	3.84	3010	38.6	0.160	34.4	86	1	UL,TUV,CSA,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824HB-A72GL	BALL	24	0.16	3.84	3010	38.6	0.160	34.4	86	2	UL,TUV,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824HB-A73GL	BALL	24	0.16	3.84	3010	38.6	0.160	34.4	86	3	UL,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824HB-A76GL	BALL	24	0.16	3.84	3200	40.0	0.171	35.0	86	6	UL,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824UB-A71GL	BALL	24	0.26	6.24	3900	50.0	0.279	41.0	86	1	UL,CUL,TUV,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824UB-A72GL	BALL	24	0.26	6.24	3900	50.0	0.279	41.0	86	2	UL,CUL,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824UB-A73GL	BALL	24	0.26	6.24	3900	50.0	0.279	41.0	86	3	CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824LS-A70GL	S	24	0.09	2.16	2030	26.2	0.078	22.5	86	0,1	UL,CSA,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824LS-A76GL	S	24	0.09	2.16	2030	26.2	0.078	22.5	86	6	UL,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824MS-A70GL	S	24	0.10	2.40	2440	31.4	0.114	28.3	86	0	UL,TUV,CSA,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824MS-A71GL	S	24	0.10	2.40	2440	31.4	0.114	28.3	86	1	UL,CSA,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824MS-A72GL	S	24	0.10	2.40	2440	31.4	0.114	28.3	86	2	UL,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824MS-A76GL	S	24	0.10	2.40	2400	30.0	0.100	27.0	86	6	UL,CE	200	35.20
80 X 80 X 25	AD0824HS-A70GL	S	24	0.16	3.84	3010	38.6	0.160	34.4	86	0	UL,TUV,CSA,CE	200	35.20

NOTE B=Ball S=Sleeve X= Hypro AT= Terminals AW= Wires

ALL RIGHTS RESERVED